



Comax GTB

Skjøtearmering med unik stålkasse

Comax GTB er en skjøtejernskassett med armering på Ø 16 mm og 20 mm jern. Comax GTB er produsert med Comax sin unike stålkasse med ferdige hun-koblinger montert i kassen. Etter at forskalingen er revet, fjernes det prefererte plastlokket enkelt, og man kan skru inn han-koblingen.

| Type | Kassebredde | Jern Ø |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Standard Comax GTB | 190 mm - 240 mm | 16 mm - 20 mm |
| Standard Comax GTB enkel | 110 mm | 16 mm - 20 mm |
| Standard Comax GTB hankobling | | 16 mm - 20 mm |

Fordeler:

- Forenkler planlegging av forskaling
- Effektiv
- Enkel å montere
- Fortanning i støpeskjøt
- Plastdekkse
- Tett kassett og mindre arbeid med rensk av betongvann
- Bedre kvalitet i støpeskjøt
- Fleksible løsninger
- Spesialtyper leveres på forespørsel





Forskaling
Stillas
Engineering

www.peri.no



Comax GTB

Skjøtearmering med unik stålkasse



Typen og bruksområder





Standard kasse.
Brukes i vegger dekker med armering
Ø 12 mm, 16 mm og 20 mm



Kasse med langsgående korrugert profil.
Brukes når det er ekstra store skjærkrefter
for eksempel vegger/dekker



2 single kasser Brukes ved store dekker og
veggtykkelser.



Kasse med tverrgående korrugering. Brukes
i for eksempel pilastere med store
skjærkrefter.

- Stålkvalitet B 500 NC
- Standard skjøtelengde Ø X 50
- Kassett som vanlig Comax
- Kassettlengde 1250 mm
- Endeløkk skrudd fast i blikk
- C/C 150 mm. 8 bøyer per kassett
- C/C 200 mm. 6 bøyer per kassett
- Kassett og skjøtejern selges som komplett pakke
- Kan produseres kundetilpasset
- Tilgjengelig med Ø16 og 20 mm jern

Spesialvarianter og tilbehør:

Vi kan leverere det meste av spesialvarianter som for eksempel C/C avstander helt ned i 7,5 cm, vinkeljern, bøyer, kroker m.m.

Se vår nettside for
mer informasjon



Forskaling
Stillas
Engineering

www.peri.no