



FDV - DOKUMENTASJON

SILVER SEAL

FDV-DOKUMENTASJON

DATO: 27.02.2019

Varenummer

200749 CEMproof SilverSeal Membran 2 x 50 m



Forskaling
Stillas
Engineering

www.peri.no

Produktspesifikasjon

Bruksområde	Membran under betonggulv på grunn kjellervegger, tunneller med fylte konstruksjoner ol.
Type	Silver Seal
Materiale	Nålefilt impregnert med svellende polymer og en sølvfarget PE-membran
Farge	Hvit/ Sølvgrå
Dimensjon	2 x50 m. Tykkelse ned 20.1 kPa 1,5mm

Drift

Ettersyn	Ikke relevant
Renhold	Ikke relevant

Vedlikehold

Forventet levetid	Normal levetid tilsvarer konstruksjonens levetid. Forutsettes at det er montert riktig og ikke skadet.
Reparasjoner	Ved lekkasjer må det graves opp om det er mulig. Her kan skadene repareres ved å legge over en ny bit SilverSeal membran. Denne limes eller sveises på gammel membran. Om det ikke er mulig å komme til, må punktene injiseres der det er lekkasjer.

Henvisning

- **Teknisk datablad**
- **Monteringsveiledning**
- **Teknisk spesifikasjon**



**Forskaling
Stillas
Engineering**

www.peri.no