



FDV - DOKUMENTASJON

CEMFLEX VB

FDV-DOKUMENTASJON
DATO: 01.09.2017

Varenummer

200742 CEMflex VB 2,00 x 0,10

200152 CEMflex VB 2,00 x 0,15

200743 CEMflex VB 2,00 x 0,20



Forskaling
Stillas
Forbruk
Kryssfiner/OSB
Engineering

www.peri.no

Produktspesifikasjon

Bruksområde	Vanntetting av støpeskjøter i plasstøpte betongkonstruksjoner, kjellere, svømmebasseng, tunneller, kulverter ol.
Type	Fugeblikk CEMflex VB 10, VB 15 og VB 20
Materiale	Galvanisert stålplate med krystallbyggende belegg på 2 sider
Farge	Sort
Dimensjon	200 x 15 cm T= 0,75 mm

Drift

Ettersyn	Ikke mulig etter innstøpning. Før innstøpning sjekk at CEMflex er montert i henhold til monteringsanvisningen / kontrollskjema
Renhold	Ikke relevant. Før innstøpning i henhold til monteringsanvisning og kontrollskjema

Vedlikehold

Forventet levetid	I betongens levetid
Reparasjoner	Ikke relevant. Produktet er innsstøpt

Henvisning

- Teknisk datablad
- Monteringsveiledning
- Teknisk spesifikasjon



Forskaling
Stillas
Forbruk
Kryssfiner/OSB
Engineering

www.peri.no