



# FDV - DOKUMENTASJON

## DUALPROOF MEMBRAN

**FDV-DOKUMENTASJON**  
DATO: 04.09.2017

**Varenummer**  
**200748** Dualproof membran T 1,2 -1,20 x 25 m



**Forskaling**  
**Stillas**  
**Forbruk**  
**Kryssfiner/OSB**  
**Engineering**

[www.peri.no](http://www.peri.no)

# Produktspesifikasjon

<b>Bruksområde</b>	Membran under betonggulv på grunn kjellervegger, tunneller med fylte konstruksjoner ol.
<b>Type</b>	DualProof membran
<b>Materiale</b>	PVC membran med en innstøpt i PP fibertextduk
<b>Farge</b>	Hvit
<b>Dimensjon</b>	1,2m x 25m T =1,2mm

## Drift

<b>Ettersyn</b>	Ikke relevant
<b>Renhold</b>	Ikke relevant

## Vedlikehold

<b>Forventet levetid</b>	Normal levetid tilsvarer konstruksjonens levetid. Forutsettes at det er montert riktig og ikke skadet.
<b>Reparasjoner</b>	Ved lekkasjer må det graves opp om det er mulig. Her kan skadene repareres ved å legge over en ny bit DualProof membran. Denne limes eller sveises på gammel membran. Om det ikke er mulig å komme til, må punktene injiseres der det er lekkasjer.

### Henvisning

- Teknisk datablad
- Monteringsveiledning
- Teknisk spesifikasjon



Forskaling  
Stillas  
Forbruk  
Kryssfiner/OSB  
Engineering

[www.peri.no](http://www.peri.no)